


FixType
крепёжные системы

Каталог продукции
ООО «ТехноСевероЗапад-НТ»

г. Санкт-Петербург
info@tsz-nt.ru



1.

FIXTYPE

Торговая марка FixType создавалась в условиях задачи по замещению импорта. Наша команда действительно смогла создать продукт, который по качеству, функционалу или технологичности не уступает, зарубежным аналогам.

Интегрировав опыт строительства шельфовых и судовых проектов, мы наладили производственную линию изготовления качественных систем крепления кабеля для отечественного рынка.

Основной концепт запуска конкурентноспособного по срокам изготовления и стоимости продукта FixType, возник при замене используемых скандинавских материалов, в процессе реализации проектов на Каспийском шельфе (месторождение В. Филановского, им. Ю. Корчагина), а также при строительстве ледоколов на верфях Санкт-Петербурга.

Крепежная (бандажная) лента FixType, предназначенная для крепления кабельного хозяйства и труб к кабельным лестницам, элементам кабеленесущих конструкций электрослесарного насыщения, электротехнического оборудования является основной номенклатурной группой выпускаемой компанией ООО «ТехноСевероЗапад-НТ».

На текущий момент производство постоянно совершенствуется, что позволяет компании выпускать более 4000 м. хомут-ленты в день, с постоянно поддерживаемыми складскими запасами не менее 12.000 м.



2.

ЛЕНТА **FIXTYPE Л1** С ПОКРЫТИЕМ **PLASCOAT PPA 571**

Хомут-лента FixType Л1 предназначена для крепления кабельного хозяйства и труб к кабельным лестницам, элементам кабеленесущих конструкций электрослесарного насыщения. Устойчива к УФ-излучению, влажности, коррозии, в том числе солевому туману, воздействию различных агрессивных сред, пламени, вибрации. Покрытие Plascoat PPA 571 дополнительно защищает хомут-ленту от коррозии и кабель от повреждения при монтаже, а также от динамического удара в случае короткого замыкания.

- Отсутствие острой кромки
- Покрытие Plascoat PPA 571
- Температура монтажа: от -60 °С
- Температура эксплуатации: от -70 °С до +150 °С
- Инструмент для монтажа и нарезки: FixTight И-01-01
- Материал: нержавеющая сталь AISI 304 (A2), нержавеющая корабельная сталь AISI 316 (A4)

Необходимая длина нарезается специальным инструментом по месту монтажа при укладке кабеля по штатному. Поставляется в рулонах по 25 м, в картонном фирменном коробе.

Срок службы до 25 лет в зависимости от условий эксплуатации.



ОБОЗНАЧЕНИЕ	ШИРИНА, ММ	ТОЛЩИНА, ММ	Артикул	
			AISI 304	AISI 316
Л1-01-05	6,4	1,22	3020130	3020131
Л1-02-05	9,6	1,22	3020230	3020231
Л1-03-05	12,7	1,22	3020330	3020331
Л1-04-05	15,9	1,22	3020430	3020431
Л1-05-05	19,1	1,22	3020530	3020531

3.

ЛЕНТА **FIXTYPE** ЛО БЕЗ ПОКРЫТИЯ

Хомут-лента FixType ЛО предназначена для крепления кабельного хозяйства и труб к кабельным лестницам, элементам кабеленесущих конструкций электрослесарного насыщения. Устойчива к УФ-излучению, влажности, коррозии, в том числе солевому туману, воздействию различных агрессивных сред, пламени, вибрации.

- Отсутствие острой кромки
- Температура монтажа: от -60 °С
- Температура эксплуатации: от -70 °С до +150 °С
- Инструмент для монтажа и нарезки: FixTight И-01-01
- Материал: нержавеющая сталь AISI 304 (A2), нержавеющая корабельная сталь AISI 316 (A4)

Необходимая длина нарезается специальным инструментом по месту монтажа при укладке кабеля по штатному. Поставляется в рулонах по 25 м, в картонном фирменном коробе. Срок службы до 25 лет в зависимости от условий эксплуатации.



ОБОЗНАЧЕНИЕ	ШИРИНА, ММ	ТОЛЩИНА, ММ	АРТИКУЛ	
			AISI 304	AISI 316
ЛО-01-02	6,4	0,51	3010130	3010131
ЛО-02-03	9,6	0,64	3010230	3010231
ЛО-03-04	12,7	0,76	3010330	3010331
ЛО-04-04	15,9	0,76	3010430	3010431
ЛО-05-04	19,1	0,76	3010530	3010531
ЛО-01-01	6,4	0,40	3010630	3010631
ЛО-02-01	9,6	0,40	3010730	3010731
ЛО-3-01	12,7	0,40	3010830	3010831
ЛО-04-01	15,9	0,40	3010930	3010931
ЛО-05-01	19,1	0,40	3011030	3011031

4.

ЗАМОК **FIXTYPE** ЗЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Замок FixType ЗЛ предназначен для фиксирования хомут-лентой FixType Л1/ЛО кабельного хозяйства/труб к кабельным лестницам, элементам кабеленесущих конструкций электрослесарного насыщения. Устойчив к УФ-излучению, влажности, коррозии, в том числе солевому туману, воздействию различных агрессивных сред, пламени, вибрации.

- Температура монтажа: от -60 °С
- Температура эксплуатации: от -70 °С до +150 °С
- Инструмент для монтажа хомут-ленты Л1/ЛО: FixTight И-01-01
- Материал: нержавеющая сталь AISI 304 (A2), нержавеющая корабельная сталь AISI 316 (A4)

Поставляется в картонных фирменных упаковках рулонах по 100 шт.

Срок службы до 25 лет в зависимости от условий эксплуатации.



ОБОЗНАЧЕНИЕ	ШИРИНА СКРЕПЛЯЕМОЙ ЛЕНТЫ, ММ	АРТИКУЛ	
		AISI 304	AISI 316
ЗЛ-01	6,4	3040130	3040131
ЗЛ-02	9,6	3040230	3040231
ЗЛ-03	12,7	3040330	3040331
ЗЛ-04	15,9	3040430	3040431
ЗЛ-05	19,1	3040530	3040531

5.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАТЯЖКИ ЛЕНТЫ **FIXTYPE И-01-01**

Инструмент **FixTight И-01-01** (аналог инструмента Band-it C075)

Артикул: 3110101

- Предназначен для монтажа хомут-ленты **FixType Л1/ЛО** размером от 6,4 мм до 19,1 мм толщиной 1,22 мм.
- Для недопущения повреждения кабеля натяжение контролируемое, полностью регулируемое.
- Регулировка храпового механизма рукояткой для надежного стягивания ленты.
- Специальное оцинкованное покрытие для защиты от коррозии.
- Применяется при монтаже в труднодоступных местах.
- Специальный нож для обрезки ленты.
- Компактный, легкий инструмент.

Размер стягиваемой хомут-ленты:

- Ширина: 20 мм
- Толщина: 2 мм

Габариты FixTight И-01-01:

- Д: 220 мм; Ш: 85 мм; В: 150 мм

Вес FixTight И-01-01: 1,15 кг



6.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Вся продукция торговой марки FixType согласно ТУ27.33.13-001-13830720-2017 имеет свидетельства о типовом одобрении РМРС, сертификаты по ПБ согласно ГОСТ 31565-2012 (ГОСТ 30244-94), соответствует требованиям по антистатике согласно IEC 60079-14-2013, УХЛ-1 согласно ГОСТ15150-69, а также Арктическим требованиям согласно СТО 04017552-022-2022.

